

2011-10-07

Golv och golvbjälklag

Grundisoleringspapp. Bärlina 2x45x145 mm. Golvåsar 34x170 och 25x100 mm som upplag för trossbotten, klara för montering. Trossbottenboard i breddanpassade skivor. Förberett för isolering. Genomgående furugolv, prima 22 mm, extra torkat. Golvet skall förvaras i obruten förpackning fram till inläggningen.

Ytterväggar

Korsknutsstomme av norrlandsfura 58x136 mm profilhyvlat timmer, fullt upmärkt och färdigt för montering.

Yttertak

Bärverk utgöres av takåsar 45x195 / 70x200 mm, klara för utläggning. Färdigkapade yttertakreglar 34x95 mm. Ändspontad råspont 17 mm. Underhållsfri takpapp. Takkonstruktionen är beräknad för snözon 3 (obs Tallbo 35-45 har snözon 2) Vid större snölasters förstärks konstruktionen mot pristillägg.

Innertak

Reglar 34x45 / 45x70 mm och 45x95 mm , innertakpanel av 15 mm profilhyvlad furu. Förberett för isolering.

Kompletterande beskrivning för Loftstugan-serien

• **Mellanbjälklag**

Golvåsar 45x145 mm. Tvärgående limträbalk 70x200 mm i framkant bjälklag. Undersida 15 mm profilhyvlad furupanel samt furugolv prima 22 mm.

• **Trappa/räcke**

Loftstege modell Spar med tillhörande räcke. Valvkanträcke i loftframkant.

Lister, foder mm

3-dubbla vindskivor av 3 st. 22x145 mm. Vattenbräda 22x95 mm. Hängbräda 22x120 mm. Utvändigt foder 22x120 mm. Figursågad ”snickarglädje” för montering under nedersta vindskivan. Allmoge golvsockel 19x95 mm, foderregel runt fönsterkarm och dörrkarm 45x45 mm, allmogefoder 21x75 mm, taklist 22x45 mm.

Fönster, dörr

Ytterdörr 9-20, glasad inkl. trycke och låscylinder, 2-glas isolerfönster. Löstagbara spröjs finns som tillval. Fönstren impregneras med en grundbehandling för att motverka blåträ och röta. Trärena. Fönster- och dörrbleck och erforderliga överbleck.

Altan

Impregnerade golvåsar 45x145 mm, impregnerad brofas 28 mm. Räcke av 58x136 mm profilhyvlat timmer, med överliggare 34x115 mm. 2 st långa svarvade stolpar.

Ritningar

Till varje leverans medföljer huvudritning, mått- och principritning för grund och monteringsanvisning.

Tillvalsmöjligheter med isoleringssats:

- 1) Isolering i golv: mineralullsskiva, 170 mm .
- 2) Isolering i tak: mineralullsskiva, 215 mm.
- 3) Isolering i vägg: Glidreglar 45x120 mm, mineralullsskiva 120 mm, vindtät papp och plastfolie 0,20 mm samt timmerpanel 22x136 mm i storstuga och spånskiva 10 mm i övriga utrymmen.
- 4) Lättväggar: Reglar 45x45 mm och spånskiva 10 mm på båda sidor. Mot storstuga timmerpanel, Tallbo 45.
- 5) Väggar i WC (Förutsätter Tillval 4) reglar 45x45, 13 mm gipsskiva.
- 6) Innerdörrar: Allmoge, trärena, komplett med beslagning.
- 7) Fabriksmålade fönster. Lösa spröjs.
- 8) Handlingar för byggnadslovsansökan. Kunden tillhandahåller ansökningshandling och nybyggnadskarta.

Övrigt

Vi förbehåller oss rätten till smärre avvikelser från handlingar beträffande konstruktion och leveransutförande, som kan anses ändamålsenligt och som inte försämrar leverans eller färdig byggnad.